信頼と実績の SOFTCALL（ソフトコール）から 新製品のご提案です



- タッチパネル発信機
- 有機 EL（施設、屋号表示）
- 仕様設定自在
- 受信ストップスイッチ付
- 赤外線通信（UC800 シリーズ）



発信機（UC700CT、UC800CT）



●表示部（有機EL表示）
●タッチパネル入力



UC700CT限定パネルもございます

送信周波数	429.7500MHz～429.8000MHzの一波
電波形式	F1B　技術基準適合証明済
送信出力	10mW（特定小電力）
アンテナ	モノポール　λ/4
受信機 呼び出し容量	最大9999機
呼び出し方法	10キータッチパネル式
信号伝達方式	デジタル符号
電源	ACアダプター（AC100V 50/60Hz）　DC9V
消費電力	1W
外形寸法	156（幅）×26（高）×143（奥行）mm
重量	約300g

受信機（UC700R、UC800R）



●有機ELメッセージ表示
●仕様自在設定
●受信状態ストップスイッチ付
●赤外線通信（UC800R）

受信周波数	429.7500MHz～429.8000MHzの一波
受信状態表示	LED（青色）点滅および電子音、バイブ（選択可能）
メッセージ表示	有機EL（固定メッセージ表示）
呼び出し音量	Low/High 5段階選択、稼働時間選択（0～60秒）
呼び出し振動	稼働時間選択（0～60秒）
充電表示	充電中LED（赤色点滅表示）、 充電完了LED（赤色点灯表示）
電源	リチュームポリマー電池（3.7V）
外形寸法	54（幅）×95（高）×11（厚さ）mm
重量	約48g

充電機（UCCH-70、UCCH-80）



●取りはずし自在仕切板
●赤外線通信（UCCH-80）

電源	ACアダプター（AC100V 50/60Hz）　DC9V
消費電力	10W（10台充電時）
受信機 一括充電台数	10機まで （充電器2台まで連結可能）
フル充電時間	約4時間
外形寸法	85（幅）×50（高）×240（奥行）mm
重量	約465g

●本製品は、生命財産を担保する目的をもって製造されたものではありません。
●本カタログ記載商品の仕様、規格、デザインは予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ印刷物と実物では、色合いが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

総販売元

RF PRODUCTS
株式会社 アールエフ プロダクト